



Fresh, Cold & Iced

SPRING PIZZA PREP CABINETS & PAN COOLERS



Head Office / Showroom
8 Guthrie Street, Osborne Park W.A. 6017
P: 08 9242 7521 | F: 08 9242 7168

E: sales@ableproducts.com.au
W: www.ableproducts.com.au



Exclusive
importer for





SPRING PIZZA pag. 154
Accessories & Optionals pag. 164



SPRING VRS pag. 160



SPK 702 pag. 166
PKE 1400 pag. 168



FRESH PIZZA pag. 170



PIZZERIA
Pizzeria

SPRING PIZZA



Una preparazione a regola d'arte.

Un pacchetto PIZZA flessibile, versatile e completo. Tavoli e sovrastrutture refrigerate con piani lavoro in granito: il meglio per comporre la postazione di lavoro ideale per la preparazione di pizze, focacce ... all'insegna del comfort e della funzionalità.

The perfect solution.

The most flexible, versatile and complete PIZZA preparation system in today's market. Counters with granite tops and pan coolers. The most functional and practical way to set up your ideal work place.



Vano EN400X600 (1 griglia plastificata su coppie guide inox) EN400X600 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Porte autochiudenti con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro Doors with horizontal handle and snap out door gasket



3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Cassettiera neutra integrata a 6 cassetti (capacità massima: 6 vaschette cm 40x60x7) Neutral block of 6 drawers (maximum capacity: 6 trays cm 40x60x7)

VRS2560V
nuovo refrigeratore vaschette da 2560 mm
new model pan coolers: 2560 mm



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia Rounded bottom for easier cleaning




Spessore 60 mm (senza CFC e HCFC) 60 mm insulation (CFC & HCFC free)



Ruote (optional) Castors (option)



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 120 a 180 mm) Adjustable s/s feet (120 to 180 mm)



Manutenzione facile accesso immediato a componenti di gestione Easy servicing immediate access to the electrical components



SPRING
PIZZA

800

Tavoli Pizzeria EURONORM (EN400X600) profondità 800 mm con gruppo incorporato, in acciaio inox AISI 304.

- Isolamento 60 mm
 - Piano da lavoro in granito
 - Refrigerazione ventilata TN (-2/+7°C), gas refrigerante R404a (GWP3780)
 - Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
 - Accessori interni di serie per porta: 1 griglia EN400x600 plastificata su coppia guide in acciaio
 - Fermo porta a 90° e richiamo automatico
 - Sbrinamento a sosta ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
 - Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Optional:**
filtro removibile, ozonizzatore

S/s AISI 304 Pizza Prep Euronorm Tables (EN400X600) 800 mm depth with unit.


- Insulation 60 mm
 - Granite worktop
 - Fan-assisted cooling system TN (-2/+7°C), refrigerant gas R404a (GWP3780)
 - Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
 - Standard fitting per door: 1 EN400x600 plastic coated shelf on s/s runners
 - 90° stop self-closing door
 - Automatic stop defrost and evaporation of defrosting water systems
 - Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Optional:**
removable filter, ozonizer



74768466-68



74768120



74768122








KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz



	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Range °C Range °C	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
						Watt****	Ampere			
R404A (250 gr)	 PIZZASP820I	7SP82IP4KA001	2 porte 2 chilled doors	-2/+7°C	1450x800x1040	275	5.22	230/50	1510x860x1120	260/280
	VRS1450V	7VS14G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	1450x395x429	275	5.22	230/50	1560x460x580	43/55
	PIZZASP820I + VRS1450V									
R404A (250 gr)	 PIZZASP821I	7SP83IP4KA002	2 porte + 6 cassetti neutri 2 chilled doors + 6 ambient drawers	-2/+7°C	2005x800x1040	275	5.22	230/50	2064x860x1120	315/340
	VRS2005V	7VS20G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	2005x395x429	275	5.22	230/50	2075x460x580	47/61
	PIZZASP821I + VRS2005V									
R404A (250 gr)	 PIZZASP830I	7SP83IP4KA001	3 porte 3 chilled doors	-2/+7°C	2005x800x1040	275	5.22	230/50	2064x860x1120	325/350
	VRS2005V	7VS20G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	2005x395x429	275	5.22	230/50	2075x460x580	47/61
	PIZZASP830I + VRS2005V									
R404A (250 gr)	 PIZZASP831I	7SP84IP4KA002	3 porte + 6 cassetti neutri 3 chilled doors + 6 ambient drawers	-2/+7°C	2560x800x1040	275	5.22	230/50	2620x860x1120	375/400
	VRS2560V	7VS25G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	2560x395x429	275	5.22	230/50	2630x460x580	49/63
	PIZZASP831I + VRS2560V									
R404A (250 gr)	 PIZZASP840I	7SP84IP4KA001	4 porte 4 chilled doors	-2/+7°C	2560x800x1040	275	5.22	230/50	2620x860x1120	385/410
	VRS2560V	7VS25G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	2560x395x429	275	5.22	230/50	2630x460x580	49/63
	PRK840I + VRS2560V									
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400		"L" pair of runners for EN 600x400 trays					
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400		Plastic coated EN 600x400 shelf					
		74768120	Griglia inox EN 600x400		S/S EN 600x400 shelf					
			Sovrapprezzo 4 ruote		Price increase for 4 castors					
			Sovrapprezzo 6 ruote		Price increase for 6 castors					
			Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz		Price Increase Power supply 220V/60Hz					

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 148/149

**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 148/149

**** Watt TN (-10/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications subject to change without notice.



SPRING
PIZZA

800R

Tavoli Pizzeria EURONORM (EN400X600) profondità 800 mm predisposti per gruppo remoto, in acciaio inox AISI 304.

S/s AISI 304 Pizza Prep Euronorm Tables (EN400X600) 800 mm depth with remote unit.

- Isolamento 60 mm
- Piano da lavoro in granito
- Refrigerazione ventilata TN (-2/+7°C), gas refrigerante R404a (GWP3780)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Accessori interni di serie per porta: 1 griglia EN400x600 plastificata su coppia guide in acciaio
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Sbrinamento a sosta ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata

- Insulation 60 mm
- Granite worktop
- Fan-assisted cooling system TN (-2/+7°C), refrigerant gas R404a (GWP3780)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Standard fitting per door: 1 EN400x600 plastic coated shelf on s/s runners
- 90° stop self-closing door
- Automatic stop defrost and evaporation of defrosting water systems
- Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning

Optional:
filtro removibile, ozonizzatore

Optional:
removable filter, ozonizer




EVAP-T



74768466-68



74768120



74768122






KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz

VERS220V/60HZ



Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Range °C Range °C	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Vattaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
					Watt****	Ampere				
	PZZASP820R	7SP82RP4KA001	2 porte 2 chilled doors	-2/+7°C	1310x800x1040	0	0	230/50	1370x860x1120	230/250
	VRS1300V	7VS13G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	1300x395x429	275	5.22	230/50	1410x460x580	41/49
	PIZZASP820R + VRS1300V									
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice R404A / Condensing unit R404A							
	PIZZASP821R	7SP83RP4KA002	2 porte + 6 cassetti neutri 2 chilled doors + 6 ambient drawers	-2/+7°C	1864x800x1040	0	0	230/50	1925x860x1120	280/305
	VRS1815V	7VS18G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	1815x395x429	275	5.22	230/50	1885x460x580	45/57
	PRK821R + VRK1815V									
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice R404A / Condensing unit R404A							
	PIZZASP830R	7SP83RP4KA001	3 porte 3 chilled doors	-2/+7°C	1864x800x1040	0	0	230/50	1925x860x1120	290/315
	VRS1815V	7VS18G3D4AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	1815x395x429	275	5.22	230/50	1885x460x580	45/57
	PIZZASP830R + VRS1815V									
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice R404A / Condensing unit R404A							
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evaporacondensa per tavoli senza gruppo R							Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400							"L" pair of runners for EN 600x40 trays
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400							plastic coated EN 600x40 shelf
		74768120	Griglia inox EN 600x400							S/S EN 600x400 shelf
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote							Price increase for 4 castors
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz							Price Increase Power supply 220V/60Hz

* R = Versione remota (per altri optional e accessori vedi pg. 148/149)

**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

** Remote Version (for other options and accessories see pg. 148/149)

**** Watt TN (-10/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications subject to change without notice.



VRS profondità 395mm
Refrigeratori vaschette da appoggio per condimenti e farciture, disponibili in varie lunghezze (da 1100 mm a 2560 mm). Capacità vaschette GN1/3 (non comprese), adattabile a vaschette GN1/4, in acciaio inox AISI 304.

- TN (+2°C/+7°C), gas refrigerante R404a (GWP3780)
- Refrigerazione statica
- Controllo capacitivo

VRS 395mm depth
S/s AISI 304 Pan coolers for salads, pizza and sandwiches ingredients, available different sizes and capacities (length from 1100mm to 2560 mm). Pans capacity GN1/3 (not included), adaptable also for GN 1/4.

- TN (+2°/+7°C), refrigerant gas R404a (GWP3780)
- Static refrigeration system
- Electronic control system
- Capacitive controller

Termostato elettronico
Electronic thermostat



SPRING VRS

Profondità 395mm (per GN 1/3)



Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Range °C Range °C	Gas / Gas		Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	N° vaschette GN1/3 Pans Nr GN1/3	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
				gr	Watt****			Ampere				
	VRS1100S	7VS11G3S4AA01	+2/+7°C	R404A	110	1100x395x225	4	275	5.22	230/50	1170x460x580	37/45
	VRS1260S	7VS12G3S4AA01		R404A	110	1260x395x225	5	275	5.22		1330x460x580	39/47
	VRS1300S	7VS13G3S4AA01		R404A	110	1300x395x225	6	275	5.22		1410x460x580	41/49
	VRS1450S	7VS14G3S4AA01		R404A	110	1450x395x225	7	275	5.22		1560x460x580	43/55
	VRS1815S	7VS18G3S4AA01		R404A	135	1815x395x225	8	275	5.22		1885x460x580	45/57
	VRS2005S	7VS20G3S4AA01		R404A	135	2005x395x225	9	275	5.22		2075x460x580	47/61
	VRS2560S	7VS25G3S4AA01		R404A	135	2560x395x225	10	275	5.22		2630x460x580	49/63
	VRS1100V	7VS11G3D4AA01	+2/+7°C	R404A	110	1100x395x429	4	275	5.22	230/50	1170x460x580	37/45
	VRS1260V	7VS12G3D4AA01		R404A	110	1260x395x429	5	275	5.22		1330x460x580	39/47
	VRS1300V	7VS13G3D4AA01		R404A	110	1300x395x429	6	275	5.22		1410x460x580	41/49
	VRS1450V	7VS14G3D4AA01		R404A	110	1450x395x429	7	275	5.22		1560x460x580	43/55
	VRS1815V	7VS18G3D4AA01		R404A	135	1815x395x429	8	275	5.22		1885x460x580	45/57
	VRS2005V	7VS20G3D4AA01		R404A	135	2005x395x429	9	275	5.22		2075x460x580	47/61
	VRS2560V	7VS25G3D4AA01		R404A	135	2560x395x429	10	275	5.22		2630x460x580	49/63
	VRS1100K	7VS11G3K4AA01	+2/+7°C	R404A	110	1100x395x260	4	275	5.22	230/50	1170x460x580	37/45
	VRS1260K	7VS12G3K4AA01		R404A	110	1260x395x260	5	275	5.22		1330x460x580	39/47
	VRS1300K	7VS13G3K4AA01		R404A	110	1300x395x260	6	275	5.22		1410x460x580	41/49
	VRS1450K	7VS14G3K4AA01		R404A	110	1450x395x260	7	275	5.22		1560x460x580	43/55
	VRS1815K	7VS18G3K4AA01		R404A	135	1815x395x260	8	275	5.22		1885x460x580	45/57
	VRS2005K	7VS20G3K4AA01		R404A	135	2005x395x260	9	275	5.22		2075x460x580	47/61
	VRS2560K	7VS25G3K4AA01		R404A	135	2560x395x260	10	275	5.22		2630x460x580	49/63

SOVRAPPREZZO PER VERSIONE R290

**** Watt TN (-10/+45°C)

**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Il specifications subject to change without notice.



Modello Prodotto Product Model	Descrizione Description	Modello Model	H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
VRS1100 GN1/1	4 GN1/3	V1-100	x			
		V1-100K		x		
		V1-150			x	
		V1-150K				x
	2 GN1/3 + 4 GN1/6	V2-100	x			
		V2-100K		x		
		V2-150			x	
		V2-150K				x
	2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3	V3-100	x			
		V3-100K		x		
		V3-150			x	
		V3-150K				x
4 GN1/4 + 2 GN1/6	V4-100	x				
	V4-100K		x			
	V4-150			x		
	V4-150K				x	
VRS1260 GN1/1	5 GN1/3	V5-100	x			
		V5-100K		x		
		V5-150			x	
		V5-150K				x
	2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3	V6-100	x			
		V6-100K		x		
		V6-150			x	
		V6-150K				x
	3 GN1/3 + 4 GN1/6	V7-100	x			
		V7-100K		x		
		V7-150			x	
		V7-150K				x
1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6	V8-100	x				
	V8-100K		x			
	V8-150			x		
	V8-150K				x	
VRS1300 GN1/1	5 GN1/3	V9-100	x			
		V9-100K		x		
		V9-150			x	
		V9-150K				x
	3 GN1/3 + 4 GN1/6	V10-100	x			
		V10-100K		x		
		V10-150			x	
		V10-150K				x
	1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6	V11-100	x			
		V11-100K		x		
		V11-150			x	
		V11-150K				x
1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3	V12-100	x				
	V12-100K		x			
	V12-150			x		
	V12-150K				x	
VRS1450 GN1/1	6 GN1/3	V13-100	x			
		V13-100K		x		
		V13-150			x	
		V13-150K				x
	2 GN 1/2 + 3 GN1/3	V14-100	x			
		V14-100K		x		
		V14-150			x	
		V14-150K				x
	4 GN1/3 + 4 GN1/6	V15-100	x			
		V15-100K		x		
		V15-150			x	
		V15-150K				x
2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6	V16-100	x				
	V16-100K		x			
	V16-150			x		
	V16-150K				x	

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications subject to change without notice.

Modello Prodotto Product Model	Descrizione Description	Modello Model	H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
VRS1815 GN1/1	8 GN1/3	V17-100	x			
		V17-100K		x		
		V17-150			x	
		V17-150K				x
	2 GN1/2 + 5 GN1/3	V18-100	x			
		V18-100K		x		
		V18-150			x	
		V18-150K				x
	4 GN1/3 + 8 GN1/6	V19-100	x			
		V19-100K		x		
		V19-150			x	
		V19-150K				x
2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 3 GN1/3	V20-100	x				
	V20-100K		x			
	V20-150			x		
	V20-150K				x	
VRS2005 GN1/1	9 GN1/3	V21-100	x			
		V21-100K		x		
		V21-150			x	
		V21-150K				x
	2 GN1/2 + 4 GN1/3 + 4 GN1/6	V22-100	x			
		V22-100K		x		
		V22-150			x	
		V22-150K				x
	6 GN1/9* + 2 GN1/2 + 8 GN1/6	V23-100	x			
		V23-100K		x		
		V23-150			x	
		V23-150K				x
2 GN1/3 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6	V24-100	x				
	V24-100K		x			
	V24-150			x		
	V24-150K				x	
VRS2560 GN1/1	12 GN1/3	V25-100	x			
		V25-100K		x		
		V25-150			x	
		V25-150K				x
	2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 7 GN1/3	V26-100	x			
		V26-100K		x		
		V26-150			x	
		V26-150K				x
	6 GN1/9* + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 + 3 GN1/3	V27-100	x			
		V27-100K		x		
		V27-150			x	
		V27-150K				x

* Vaschette gn1/9 solo h=100 / gn1/9 pans height 100 only

VASCHETTE GN INOX / S/S GN PANS

Modello Model	Codice Code	Vaschette GN inox GN pans	S/s	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)
VGX1/2/100	74707040	GN 1/2		325x265x100
VGX1/2/150	74707070	GN 1/2		325x265x150
CVGX1/2	74706080	Coperchio GN 1/2 lid		325x265
VGX1/3/100	74707030	GN 1/3		325x176x100
VGX1/3/150	74707075	GN 1/3		325x176x150
CVGX1/3	74706082	Coperchio GN 1/3 lid		325x176
VGX1/6/100	74707043	GN 1/6		176x162x100
VGX1/6/150	74707078	GN 1/6		176x162x150
CVGX1/6	74706085	Coperchio GN 1/6 lid		176x162
VGX1/9/100	74707044	GN 1/9		176x108x100
CVGX1/9	74706078	Coperchio GN 1/9 lid		176x108
SUPPVASCH47	72557152	Supporto / support bar		332 X 47
SUPPVASCH32	72557154	Supporto / support bar		332 X 32
SUPPVASCH20	72556046	Supporto / support bar		332 X 20

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications subject to change without notice.



Accessori e Optional

Accessories & Optionals

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPK-PKE	SPRING PIZZA	VRS
ACCESSORI/ ACCESSORIES					
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz Price increase for Power supply 220V/60Hz		x	
VERS110-60		Sovrapprezzo per Versione 110V/60Hz Price increase for Power supply 110V/60Hz		x	
STERILKIT		Sovrapprezzo per Sterilizzatore Price increase for Sterilizer	x	x	
SERRSPRING		Sovrapprezzo per Serratura con chiave per porta Price increase for Door key lock		x	
VALVR134		Sovrapprezzo per Valvola R 134 per tavoli senza gruppo SG Price increase for Thermostatic valve for refrigerant R134a		x	
SBRINELETSPRING		Sovrapprezzo per Sbrinamento elettrico per versioni TN Price increase for Electrical defrost		x	
UCESXSPRING		Sovrapprezzo per Motore a sx Price increase for Condensing unit on the left		x	
KITPIEDIVRS		Sovrapprezzo per Kit piedi (H165/215mm) Price increase for Set of feet for VRK (165/215mm high)			x
	72601998	Staffa supporto VRS per piano marmo Support for VRK to fix on granit work top			x
	72557148 (x2)	Coppia staffe supporto a muro Pair of wall supports			x
	74768120	Griglia inox EN 600x400 EN 600x400 s/s shelf		x	
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 EN 600x400 plastic coated shelf		x	
	74768002	Griglia inox GN 1/1 s/s GN 1/1 shelf	x		
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 Plastic coated GN 1/1 shelf	x		
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 GN 1/1 pan 20mm deep	x		
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 GN 1/1 pan 40mm deep	x		
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm Pizza plastic container 400x600x70mm	x	x	
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm Lid for pizza plastic container	x	x	



SPK

702

SPK 702 – Tavoli Saladette-Pizza in acciaio inox AISI 304, piano da lavoro in granito, 2 porte.




- Refrigerazione statica con serpentina schiumata
- Accessori interni di serie: cremagliere e guide in acciaio inox smontabili e 2 griglie plastificate
- Gruppo collocato nella parte inferiore del tavolo
- Gas refrigerante R404a (GWP3780)

SPK 702 – S/s AISI 304 Saladette-Pizza counters, granite worktop, 2 doors.

- Static refrigeration through coil
- Standard internal fitting: s/s racks and runners which can be dismantled, 2 plastic coated grids
- Unit placed on the lower part of the counter
- Refrigerant gas R404a (GWP3780)

Vano GN 1/1
GN 1/1 compartment








Modello Model	Codice Code	Sovrastruttura Structure	Range °C Range °C	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage V/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto / Lordo Net/Gross weight (kg)
					Watt****	Ampere			
 R134A (160 gr)	SPK702N 9SPK72IPNS001	Senza sovrastuttura Without Structure	+2/+7°C	900x700x925	270	4.48	230/50	990x760x1090	87 (103)
 R134A (160 gr)	SPK702X 9SPK72IPXS001	Sovrastruttura in acciaio inox S/s Structure	+2/+7°C	900x700x1138	270	4.48	230/50	990x760x1310	107 (127)
 R134A (160 gr)	SPK702V 9SPK72IPVS001	Sovrastruttura in vetro Glass Structure	+2/+7°C	900x700x1135	270	4.48	230/50	990x760x1300	107 (127)

**** Watt TN (-10/+45°C) **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate. Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. Il specifications subject to change without notice.

Composizioni vaschette - Pans compositions

Modello Model	Descrizione Description	H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
			Composizione vaschette (2xGN1/3+1xGN1/9)	x	
P1-100K		x			
P1-150				x	
P1-150K					x
	Composizione vaschette (2xGN1/6+4xGN1/9)	x			
P2-100K			x		
P2-150				x	
P2-150K					x
	Composizione vaschette (1xGN1/3+2xGN1/6+1xGN1/9)	x			
P3-100K			x		
P3-150					x
P3-150K					x
	Composizione vaschette (4xGN1/6+1xGN1/9)	x			
P4-100K			x		
P4-150					x
P4-150K					x
	Composizione vaschette (7xGN1/9)	x			
P5-100K			x		

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications subject to change without notice.



PKE

1400

PKE 1400 – Tavoli Saladette-Pizza in acciaio inox AISI 304, piano da lavoro in granito, 2 porte, con cassettera neutra a 4 cassetti per vaschette PVC EN400X600¹.

PKE 1400 – S/s AISI 304 Saladette-Pizza counters, granite worktop, 2 doors, with a neutral block of 4 drawers (for PVC containers EN400X600¹).

- Refrigerazione statica con serpentina schiumata
- Accessori interni di serie: cremagliere e guide in acciaio inox smontabili e 2 griglie plastificate
- Gruppo collocato nella parte inferiore del tavolo
- Gas refrigerante R404a (GWP3780)

- Static refrigeration through coil
- Standard internal fitting: s/s racks and runners which can be dismantled, 2 plastic coated grids
- Unit placed on the lower part of the counter
- Refrigerant gas R404a (GWP3780)

¹ Non comprese nel prezzo

¹ Not included in the price

Vano GN 1/1
GN 1/1 compartment

Vaschetta PVC 400x600x70 mm (non compresa nel prezzo)
PVC tray 400x600x70 mm (not included in the price)



Modello Model	Codice Code	Sovrastruttura Structure	Range °C Range °C	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage V/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto / Lordo Net/Gross weight (kg)	
					Watt****	Ampere				
R134A (160 gr)	PKE1400N 9PKE14IPNS001	Senza sovrastruttura Without Structure	+2/+7°C	1400x700x925	270	4.48	230/50	1500x800x1175	170 (190)	
R134A (160 gr)	PKE1400X 9PKE14IPXS001	Sovrastruttura in acciaio inox S/s Structure	+2/+7°C	1400x700x1138	270	4.48	230/50	1500x800x1388	190 (215)	
R134A (160 gr)	PKE1400V 9PKE14IPVS001	Sovrastruttura in vetro Glass Structure	+2/+7°C	1400x700x1135	270	4.48	230/50	1500x800x1388	190 (215)	
		NOPIANO	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm / Pizza plastic container 400x600x70mm Riduzione prezzo per versione senza piano in granito / Price reduction for version without granite top							

**** Watt TN (-10/+45°C) **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate. Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications subject to change without notice.

Composizioni vaschette - Pans compositions

Modello Model	Descrizione Description	H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
			P1-100 P1-100K P1-150 P1-150K	x	
	P2-100 P2-100K P2-150 P2-150K	x			
	P3-100 P3-100K P3-150 P3-150K	x			
	P4-100 P4-100K P4-150 P4-150K	x			
	P5-100 P5-100K	x			

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications subject to change without notice.

QUALITY
PRODUCTS
FOR
COMMERCIAL
KITCHENS



Fresh, Cold & Iced



For further product
information please contact
our National Sales &
Customer Support Manager:



Darren Hulme

Mobile: 0402 346 000

Email: darren@ableproducts.com.au

Head Office / Showroom

8 Guthrie Street, Osborne Park W.A. 6017

P: 08 9242 7521 | F: 08 9242 7168

E: sales@ableproducts.com.au

W: www.ableproducts.com.au



Exclusive
importer for

