



Fresh, Cold & Iced

SPRING UNDER-BENCH CHILLER & FREEZER'S



Head Office / Showroom
8 Guthrie Street, Osborne Park W.A. 6017
P: 08 9242 7521 | F: 08 9242 7168

E: sales@ableproducts.com.au
W: www.ableproducts.com.au



Exclusive
importer for





SPRING 700/2/3/4 pag. 102
SPRING BIG 700/2/3/4 pag. 110
SPRING 800/2/3/4 pag. 118
 Accessories & Optionals pag. 134



SPRING SALADETTE 702/3 pag. 126
SPRING SALADETTE 702/3 R pag. 130
 Accessories & Optionals pag. 134



LINEAR 702/3/4 pag. 136



TRK 602/3/4 pag. 144
TRK 602/3/4 R pag. 146



FRESH pag. 148



COUNTERS

Tavoli refrigerati

SPRING

SPRING Un tavolo ad hoc per ogni professionista della ristorazione!

Ottimizzare lo spazio con strumenti pensati per **razionalizzare spese di gestione e costi energetici**. Afinox si impegna a promuovere questa filosofia in ogni suo servizio. E' da questa idea che prendono forma i **tavoli SPRING, strumenti versatili e declinabili con facilità** per una infinita serie di esigenze. Diverse profondità e capacità di stoccaggio, numerosi optional e possibilità di personalizzazione, superfici da lavoro comode e facilmente sfruttabili in ogni laboratorio. **SPRING**, molto più di quello che ti aspetti da un semplice tavolo refrigerato!


SPRING...an ad hoc counter for each Professional Catering Operator!

***Optimizing working spaces** with suitable furnitures, **to rationalize operating and Energy costs**. This is the Afinox commitment, a philosophy which is carried out in each one of its services. From this starting point shapes the **SPRING table** idea: a **versatile tool**, easy to decline **for an infinite range of needs**. Different depths and storage capacities, numerous options and possibilities of customization, comfortable work surfaces, exploitable in any laboratory. **SPRING**, much more than what you expect from a refrigerated table!*



3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Porte autochiudenti con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro 90° stop self-closing doors with horizontal handle and snap out door gasket




Spessore 60 mm (senza CFC e HCFC)
60 mm insulation (CFC & HCFC free)



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Rounded bottom for easier cleaning



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 120 a 180 mm)
Adjustable s/s feet (120 to 180 mm)



Manutenzione facile accesso immediato a componenti di gestione
Easy servicing immediate access to the electrical components



Piano di lavoro con bordo salvagoccia
Drip edged worktop



Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit



Porta a vetro (optional)
Glass door (option)



SPRING



Dotazioni standard - Standard features

SPRING 700



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Profondità utile dei cassetti GN1/1 (1/3=cm 12,5, 1/2=cm 23,4, 2/3=cm 34,2)
Usable depth of GN 1/1 drawers (1/3=cm 12,5, 1/2=cm 23,4, 2/3=cm 34,2)

SPRING 700 BIG



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Profondità utile dei cassetti GN1/1 (1/3=cm 15,5, 1/2=cm 25,1, 2/3=cm 37)
Usable depth of GN 1/1 drawers (1/3=cm 15,5, 1/2=cm 25,1, 2/3=cm 37)

SPRING 800



Vano refrigerato EN400x600 (3 coppie di guide inox per teglie EN600x400; teglie non incluse)
EN400x600 refrigerated room (3 s/s pairs of runners for EN600x400 trays; trays are not included)

Dotazioni opzionali - Optional features



Filtro rimovibile
Removable filter



Ozonizzatore
Ozonizer



Porta a vetro
Glass door



Ruote
Castors

SPRING saladette... rallegra i tuoi piatti freddi!

Annoiato dalle solite insalate e piatti freddi? Vorresti ridare nuova vita ai soliti ingredienti? Afinox ti aiuta a trovare nuove idee, per spaziare con la fantasia e ravvivare le tue fresche insalate di verdure, antipasti e contorni. Con SPRING saladette potrai sfruttare i vantaggi di una saladette ben organizzata e dal design moderno.

SPRING saladette... revitalize your cold dishes!

Are you bored from your usual salads and cold dishes? Would you like to give new life to your ingredients? Afinox helps you to find new ideas to explore with the imagination and bring life back to your fresh vegetable salads, entrees and side dishes. With SPRING saladette you can take advantage of a well organized saladette, one of a modern design.

Con coperchio inox telescopico
With s/s telescopic lid



mod. C

Con cupola in vetro e antine plexi scorrevoli
With glass superstructure and plexiglas sliding doors



mod. V



Foro Gastronorm per inserimento vaschette inox
Gastronorm hole for s/s pans



Antine rimovibili in plexiglas di serie sul lato servizio
Removable plexiglas sliding doors on operator side



Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit



Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, MAXI altezza maggiorata (h 890mm), 2, 3, 4 porte GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante ecologico R290.

S/s AISI 304, 2, 3 or 4 doors GN 1/1 ventilated counters, MAXI height (h 890mm), with ecofriendly R290 refrigerant.

- Profondità 700 mm, isolamento 60mm
 - TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
 - Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
 - Gruppo incorporato
 - Fermo porta a 90° e richiamo automatico
 - Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
 - Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
 - Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio
- Optional:**
filtro removibile, ozonizzatore, cassetti 1/2, 1/3, 2/3.

- 700 mm depth, 60mm thick insulation
 - TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
 - Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
 - Incorporated unit
 - 90° stop self-closing doors
 - Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
 - Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
 - Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners
- Optional:**
removable filter, ozonizer, drawers 1/1, 1/3, 2/3.

SPRING
PLUS R290



700Big



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range °C Range °C	Gas / Gas		Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
				gr	gr		Watt****	Ampere				
	SPRINGPLUS702BIGTN	7SB72IP2VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R290	120	1300x700x890	247	5.03	230/50	1360x760x970	110/125
	SPRINGPLUS702BIGTN/A	7SB72IP2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R290	120	1300x700x1030	247	5.03	230/50	1360x760x970	110/125
	SPRINGPLUS702BIGTN/S	7SB72IP2NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R290	120	1300x700x850	247	5.03	230/50	1360x760x970	110/125
	SPRINGPLUS702BIGBT	7SB72IB2VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R290	140	1300x700x890	568	8.52	230/50	1360x760x970	140/155
	SPRINGPLUS702BIGBT/A	7SB72IB2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R290	140	1300x700x1030	568	8.52	230/50	1360x760x970	140/155
	SPRINGPLUS702BIGBT/S	7SB72IB2NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R290	140	1300x700x850	568	8.52	230/50	1360x760x970	140/155
	SPRINGPLUS703BIGTN	7SB73IP2VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R290	120	1780x700x890	247	5.03	230/50	1840x760x970	120/135
	SPRINGPLUS703BIGTN/A	7SB73IP2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R290	120	1780x700x1030	247	5.03	230/50	1840x760x970	120/135
	SPRINGPLUS703BIGTN/S	7SB73IP2NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R290	120	1780x700x850	247	5.03	230/50	1840x760x970	120/135
	SPRINGPLUS703BIGBT	7SB73IB2VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R290	140	1780x700x890	568	8.52	230/50	1840x760x970	150/165
	SPRINGPLUS703BIGBT/A	7SB73IB2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R290	140	1780x700x1030	568	8.52	230/50	1840x760x970	150/165
	SPRINGPLUS703BIGBT/S	7SB73IB2NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R290	140	1780x700x850	568	8.52	230/50	1840x760x970	150/165
	SPRINGPLUS704BIGTN	7SB74IP2VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R290	120	2260x700x890	247	5.03	230/50	2320x760x970	130/145
	SPRINGPLUS704BIGTN/A	7SB74IP2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R290	120	2260x700x1030	247	5.03	230/50	2320x760x970	130/145
	SPRINGPLUS704BIGTN/S	7SB74IP2NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R290	120	2260x700x850	247	5.03	230/50	2320x760x970	130/145
	SPRINGPLUS704BIGBT	7SB74IB2VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R290	140	2260x700x890	568	8.52	230/50	2320x760x970	160/175
	SPRINGPLUS704BIGBT/A	7SB74IB2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R290	140	2260x700x1030	568	8.52	230/50	2320x760x970	160/175
	SPRINGPLUS704BIGBT/S	7SB74IB2NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R290	140	2260x700x850	568	8.52	230/50	2320x760x970	160/175
		74768458-60	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1				"C" pair of runners for GN 1/1 pans					
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1				plastic coated GN 1/1 shelf					
		74768002	Griglia inox GN 1/1				S/S GN 1/1 shelf					
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2				Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)					
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3				Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers (solo per/only for mod.TN)					
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3				Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers (solo per/only for mod.TN)					
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote				Price increase for 4 castors					
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz				Price Increase Power supply 220V/60Hz					

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications subject to change without notice.



Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, MAXI altezza maggiorata (h 890mm), 2 porte GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

S/s AISI 304, 2 doors GN 1/1 ventilated counters, MAXI height (h 890mm), with R404a refrigerant (GWP3780).

- Profondità 700 mm, isolamento 60mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Gruppo incorporato o versione remota
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio
- Optional:** filtro removibile, ozonizzatore, cassetti 1/2, 1/3, 2/3.

- 700 mm depth, 60mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Incorporated or remote unit
- 90° stop self-closing doors
- Covered floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
- Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners
- Optional:** removable filter, ozonizer, drawers 1/1, 1/3, 2/3.

SPRING

702Big



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE





220 - 60Hz

VERS 220-60



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	SPRINGBIG702TN	7SB72IP4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1300x700x850	275	5.22	230/50	1360x760x970	110/125
	SPRINGBIG702TN/A	7SB72IP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1300x700x940	275	5.22	230/50	1360x760x970	110/125
	SPRINGBIG702TN/S	7SB72IP4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1300x700x810	275	5.22	230/50	1360x760x970	110/125
	SPRINGBIG702BT	7SB72IB4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1300x700x850	634	9.15	230/50	1360x760x970	140/155
	SPRINGBIG702BT/A	7SB72IB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1300x700x940	634	9.15	230/50	1360x760x970	140/155
	SPRINGBIG702BT/S	7SB72IB4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1300x700x810	634	9.15	230/50	1360x760x970	140/155
	SPRINGBIG702TN R**	7SB72RP4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-2/+7°C	R404a	1160x700x850	0	0	230/50	1220x760x970	96/111
	SPRINGBIG702TN/A R**	7SB72RP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1160x700x940	0	0	230/50	1220x760x970	96/111
	SPRINGBIG702TN/S R**	7SB72RP4NA001	senza piano / without worktop	No	-2/+7°C	R404a	1160x700x810	0	0	230/50	1220x760x970	96/111
	UCTN1-T*	74861752	Unità Condensatrice		Condensing unit R404A							
	SPRINGBIG702BT R**	7SB72RB4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1160x700x850	0	0	230/50	1220x760x970	96/111
	SPRINGBIG702BT/A R**	7SB72RB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-24° / -18°C	R404a	1160x700x940	0	0	230/50	1220x760x970	96/111
	SPRINGBIG702BT/S R**	7SB72RB4NA001	senza piano / without worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1160x700x810	0	0	230/50	1220x760x970	96/111
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice		Condensing unit R404A							
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R		Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)							
		74768458-60	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1		"C" pair of runners for GN 1/1 pans							
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1		plastic coated GN 1/1 shelf							
		74768002	Griglia inox GN 1/1		S/S GN 1/1 shelf							
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassetteria 2 cassetti 1/2		Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)							
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassetteria 3 cassetti 1/3		Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers (solo per/only for mod.TN)							
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassetteria cassetti 1/3+2/3		Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers (solo per/only for mod.TN)							
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote		Price Increase - Price increase for 4 castors							
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz		Price Increase Power supply 220V/60Hz							

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.



SPRING

703Big

Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, MAXI altezza maggiorata (h 890mm), 3 porte GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

S/s AISI 304, 3 doors GN 1/1 ventilated counters, MAXI height (h 890mm), with R404a refrigerant (GWP3780).

- Profondità 700 mm, isolamento 60mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Gruppo incorporato o versione remota
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio
- Optional:** filtro removibile, ozonizzatore, cassetti 1/2, 1/3, 2/3.

- 700 mm depth, 60mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Incorporated or remote unit
- 90° stop self-closing doors
- Covered floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
- Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners
- Optional:** removable filter, ozonizer, drawers 1/1, 1/3, 2/3.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE





220 - 60Hz

VERS 220-60



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	SPRINGBIG703TN	7SB73IP4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1780x700x850	275	5.22	230/50	1840x760x970	120/135
	SPRINGBIG703TN/A	7SB73IP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1780x700x940	275	5.22	230/50	1840x760x970	120/135
	SPRINGBIG703TN/S	7SB73IP4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1780x700x810	275	5.22	230/50	1840x760x970	120/135
	SPRINGBIG703BT	7SB73IB4VA001	piano dritto / straight worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1780x700x850	634	9.15	230/50	1840x760x970	150/165
	SPRINGBIG703BT/A	7SB73IB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1780x700x940	634	9.15	230/50	1840x760x970	150/165
	SPRINGBIG703BT/S	7SB73IB4NA001	senza piano / without worktop	Si/Yes	-24° / -18°C	R404a 300	1780x700x810	634	9.15	230/50	1840x760x970	150/165
	SPRINGBIG703TN R**	7SB73RP4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-2/+7°C	R404a	1640X700X850	0	0	230/50	1700x760x970	112/127
	SPRINGBIG703TN/A R	7SB73RP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1640X700X940	0	0	230/50	1700x760x970	112/127
	SPRINGBIG703TN/S R**	7SB73RP4NA001	senza piano / without worktop	No	-2/+7°C	R404a	1640X700X810	0	0	230/50	1700x760x970	112/127
	UCTN2-T*	74861754	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	SPRINGBIG703BT R**	7SB73RB4VA001	piano dritto / straight worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1640X700X850	0	0	230/50	1700x760x970	112/127
	SPRINGBIG703BT/A R**	7SB73RB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	No	-24° / -18°C	R404a	1640X700X940	0	0	230/50	1700x760x970	112/127
	SPRINGBIG703BT/S R**	7SB73RB4NA001	senza piano / without worktop	No	-24° / -18°C	R404a	1640X700X810	0	0	230/50	1700x760x970	112/127
	UCBT2-T*	74861762	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)								
		74768458-60	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1	"C" pair of runners for GN 1/1 pans								
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1	plastic coated GN 1/1 shelf								
		74768002	Griglia inox GN 1/1	S/S GN 1/1 shelf								
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2	Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)								
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3	Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers (solo per/only for mod.TN)								
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3	Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers (solo per/only for mod.TN)								
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote -Price Increase	Price increase for 4 castors								
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.



SPRING

704Big

Tavoli refrigerati ventilati per la ristorazione GN1/1, MAXI altezza maggiorata (h 890mm), 4 porte GN1/1, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

S/s AISI 304, 4 doors GN 1/1 ventilated counters, MAXI height (h 890mm), with R404a refrigerant (GWP3780).

- Profondità 700 mm, isolamento 60mm
 - TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
 - Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
 - Gruppo incorporato o versione remota
 - Fermo porta a 90° e richiamo automatico
 - Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
 - Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
 - Accessori interni di serie per porta: 1 griglia GN1/1 plastificata su coppia guide in acciaio
- Optional:**
filtro removibile, ozonizzatore, cassetti 1/2, 1/3, 2/3.

- 700 mm depth, 60mm thick insulation
 - TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
 - Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
 - Incorporated or remote unit
 - 90° stop self-closing doors
 - Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
 - Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
 - Standard fitting per door: 1 GN1/1 plastic coated shelf on s/s runners
- Optional:**
removable filter, ozonizer, drawers 1/1, 1/3, 2/3.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas		Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
					gr	gr		Watt****	Ampere			
	SPRINGBIG704TN	7SB74IP4VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R404a	250	1780x700x850	275	5.22	230/50	2320x760x970	130/145
	SPRINGBIG704TN/A	7SB74IP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R404a	250	1780x700x940	275	5.22	230/50	2320x760x970	130/145
	SPRINGBIG704TN/S	7SB74IP4NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R404a	250	1780x700x810	275	5.22	230/50	2320x760x970	130/145
	SPRINGBIG704BT	7SB74IB4VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R404a	300	1780x700x850	634	9.15	230/50	2320x760x970	160/175
	SPRINGBIG704BT/A	7SB74IB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R404a	300	1780x700x940	634	9.15	230/50	2320x760x970	160/175
	SPRINGBIG704BT/S	7SB74IB4NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R404a	300	1780x700x810	634	9.15	230/50	2320x760x970	160/175
	SPRINGBIG704TN R**	7SB74RP4VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R404a		1640X700X850	0	0	230/50	2180x760x970	122/137
	SPRINGBIG704TN/A R**	7SB74RP4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R404a		1640X700X940	0	0	230/50	2180x760x970	122/137
	SPRINGBIG704TN/S R**	7SB74RP4NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R404a		1640X700X810	0	0	230/50	2180x760x970	122/137
	UCTN3-T*	74861756	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	SPRINGBIG704BT R**	7SB74RB4VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R404a		1640X700X850	0	0	230/50	2180x760x970	122/137
	SPRINGBIG704BT/A R**	7SB74RB4LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R404a		1640X700X940	0	0	230/50	2180x760x970	122/137
	SPRINGBIG704BT/S R**	7SB74RB4NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R404a		1640X700X810	0	0	230/50	2180x760x970	122/137
	UCBT3-T*	74861764	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)								
		74768458-60	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1	"C" pair of runners for GN 1/1 pans								
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1	plastic coated GN 1/1 shelf								
		74768002	Griglia inox GN 1/1	S/S GN 1/1 shelf								
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassetteria 2 cassetti 1/2	Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers (per/for mod. TN e BT)								
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassetteria 3 cassetti 1/3	Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers (solo per/only for mod.TN)								
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassetteria cassetti 1/3+2/3	Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers (solo per/only for mod.TN)								
	KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo 6 ruote	Price increase for 6 castors								
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.



SPRING
PLUS R290



800

Tavoli refrigerati ventilati per la pasticceria, 2, 3, 4 porte EN400x600, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante ecologico R290.

- Profondità 800 mm, isolamento 60mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Gruppo incorporato
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Accessori interni di serie per porta: 3 coppie di guide inox per teglie EN 600x400 (teglie non incluse)

Optional:
filtro removibile, ozonizzatore.


S/s AISI 304 pastry ventilated counters, 2, 3 or 4 EN400x600 doors, with ecofriendly R290 refrigerant.

- 800 mm depth, 60mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Incorporated unit
- 90° stop self-closing doors
- Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
- Standard fitting per door: 3 s/s pair of runners for EN 600x400 trays (trays are not included)

Optional:
removable filter, ozonizer, drawers.



KIT 4 RUOTE






VERS 220-60

**ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES**
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range °C Range °C	Gas / Gas		Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Vtaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
				gr			Watt	Ampere				
	SPRINGPLUS802TN	7ST82IP2VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R290	120	1450x800x860	247	5.03	230/50	1510x860x960	110/125
	SPRINGPLUS802TN/A	7ST82IP2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R290	120	1450x800x1010	247	5.03	230/50	1510x860x960	110/125
	SPRINGPLUS802TN/S	7ST82IP2NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R290	120	1450x800x810	247	5.03	230/50	1510x860x960	110/125
	SPRINGPLUS802BT	7ST82IB2VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R290	150	1450x800x860	568	8.52	230/50	1510x860x960	140/155
	SPRING802PLUSBT/A	7ST82IB2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R290	150	1450x800x1010	568	8.52	230/50	1510x860x960	140/155
	SPRING802PLUSBT/S	7ST82IB2NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R290	150	1450x800x810	568	8.52	230/50	1510x860x960	140/155
	SPRINGPLUS803TN	7ST83IP2VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R290	120	2004x800x860	247	5.03	230/50	2064x860x960	120/135
	SPRINGPLUS803TN/A	7ST83IP2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R290	120	2004x800x1010	247	5.03	230/50	2064x860x960	120/135
	SPRINGPLUS803TN/S	7ST83IP2NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R290	120	2004x800x810	247	5.03	230/50	2064x860x960	120/135
	SPRINGPLUS803BT	7ST83IB2VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R290	150	2004x800x860	568	8.52	230/50	2064x860x960	150/165
	SPRINGPLUS803BT/A	7ST83IB2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R290	150	2004x800x1010	568	8.52	230/50	2064x860x960	150/165
	SPRINGPLUS803BT/S	7ST83IB2NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R290	150	2004x800x810	568	8.52	230/50	2064x860x960	150/165
	SPRINGPLUS804TN	7ST84IP2VA001	piano dritto / straight worktop	-2/+7°C	R290	120	2560x800x860	247	5.03	230/50	2620x860x960	130/145
	SPRINGPLUS804TN/A	7ST84IP2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-2/+7°C	R290	120	2560x800x1010	247	5.03	230/50	2620x860x960	130/145
	SPRINGPLUS804TN/S	7ST84IP2NA001	senza piano / without worktop	-2/+7°C	R290	120	2560x800x810	247	5.03	230/50	2620x860x960	130/145
	SPRINGPLUS804BT	7ST84IB2VA001	piano dritto / straight worktop	-24° / -18°C	R290	150	2560x800x860	568	8.52	230/50	2620x860x960	160/175
	SPRINGPLUS804BT/A	7ST84IB2LA001	piano + alzatina / work top with splashback	-24° / -18°C	R290	150	2560x800x1010	568	8.52	230/50	2620x860x960	160/175
	SPRINGPLUS804BT/S	7ST84IB2NA001	senza piano / without worktop	-24° / -18°C	R290	150	2560x800x810	568	8.52	230/50	2620x860x960	160/175
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400				"L" pair of runners for EN 60x40 trays					
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400				plastic coated EN 60x40 shelf					
		74768120	Griglia inox EN 600x400				S/S EN 600x400 shelf					
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote -Price Increase				Price increase for 4 castors					
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz				Price Increase Power supply 220V/60Hz					

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications subject to change without notice.



SPRING

802

Tavoli refrigerati ventilati per la pasticceria, 2 porte EN400x600, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

- Profondità 800 mm, isolamento 60mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Gruppo incorporato
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Accessori interni di serie per porta: 3 coppie di guide inox per teglie EN 600x400 (teglie non incluse)

Optional:
filtro removibile, ozonizzatore.

S/s AISI 304 pastry ventilated counters, 2 EN400x600 doors, with R404a refrigerant (GWP3780).

- 800 mm depth, 60mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Incorporated unit
- 90° stop self-closing doors
- Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
- Standard fitting per door: 3 s/s pair of runners for EN 600x400 trays (trays are not included)

Optional:
removable filter, ozonizer, drawers.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz



VERS 220-60



**ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES**
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	SPRING802TN	7ST82IP4VA001	con piano - with work top	Si/Yes	-2/+7°C	R404 250	1450x800x860	275	5.22	230/50	1510x860x960	110/125
	SPRING802TN/A	7ST82IP4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404 250	1450x800x1010	275	5.22	230/50	1510x860x960	110/125
	SPRING802TN/S	7ST82IP4NA001	senza piano - without work top	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1450x800x810	275	5.22	230/50	1510x860x960	110/125
	SPRING802BT	7ST82IB4VA001	con piano - with work top	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x860	634	9.15	230/50	1510x860x960	140/155
	SPRING802BT/A	7ST82IB4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x1010	634	9.15	230/50	1510x860x960	140/155
	SPRING802BT/S	7ST82IB4NA001	senza piano - without work top	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x810	634	9.15	230/50	1510x860x960	140/155
	SPRING802TN R **	7ST82RP4VA001	con piano - with work top	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x860	0	0	230/50	1370x860x960	102/117
	SPRING802TN/A R **	7ST82RP4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x1010	0	0	230/50	1370x860x960	102/117
	SPRING802TN/S R **	7ST82RP4NA001	senza piano - without work top	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x810	0	0	230/50	1370x860x960	102/117
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	SPRING802BT R **	7ST82RB4VA001	con piano - with work top	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x860	0	0	230/50	1370x860x960	102/117
	SPRING802BT/A R **	7ST82RB4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x1010	0	0	230/50	1370x860x960	102/117
	SPRING802BT/S R**	7ST82RB4NA001	senza piano - without work top	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x810	0	0	230/50	1370x860x960	102/117
	UCBT2- T*	74861760	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evaporacondensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)								
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays								
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf								
		74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf								
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price Increase - Price increase for 4 castors								
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications subject to change without notice.



SPRING

803

Tavoli refrigerati ventilati per la pasticceria, 3 porte EN400x600, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

S/s AISI 304 pastry ventilated counters, 3 EN400x600 doors, with R404a refrigerant (GWP3780).

- Profondità 800 mm, isolamento 60mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Gruppo incorporato
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Accessori interni di serie per porta: 3 coppie di guide inox per teglie EN 600x400 (teglie non incluse)

- 800 mm depth, 60mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Incorporated unit
- 90° stop self-closing doors
- Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
- Standard fitting per door: 3 s/s pair of runners for EN 600x400 trays (trays are not included)

Optional:
filtro removibile, ozonizzatore.


Optional:
removable filter, ozonizer.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz



VERS 220-60



**ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES**
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt	Ampere				
	SPRING803TN	7ST83IP4VA001	con piano - with work top	Si/Yes	-2/+7°C	R404 250	1450x800x860	275	5.22	230/50	1510x860x960	120/135
	SPRING803TN/A	7ST83IP4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404 250	1450x800x1010	275	5.22	230/50	1510x860x960	120/135
	SPRING803TN/S	7ST83IP4NA001	senza piano - without work top	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1450x800x810	275	5.22	230/50	1510x860x960	120/135
	SPRING803BT	7ST83IB4VA001	con piano - with work top	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x860	634	9.15	230/50	1510x860x960	150/165
	SPRING803BT/A	7ST83IB4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x1010	634	9.15	230/50	1510x860x960	150/165
	SPRING803BT/S	7ST83IB4NA001	senza piano - without work top	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x810	634	9.15	230/50	1510x860x960	150/165
	SPRING803TN R **	7ST83RP4VA001	con piano - with work top	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x860	0	0	230/50	1370x860x960	112/127
	SPRING803TN/A R**	7ST83RP4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x1010	0	0	230/50	1370x860x960	112/127
	SPRING803TN/S R**	7ST83RP4NA001	senza piano - without work top	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x810	0	0	230/50	1370x860x960	112/127
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	SPRING803BT R **	7ST83RB4VA001	con piano - with work top	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x860	0	0	230/50	1370x860x960	112/127
	SPRING803BT/A R**	7ST83RB4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x1010	0	0	230/50	1370x860x960	112/127
	SPRING803BT/S R **	7ST83RB4NA001	senza piano - without work top	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x810	0	0	230/50	1370x860x960	112/127
	UCBT3- T*	74861762	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evaporacondensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)								
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays								
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf								
		74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf								
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price Increase - Price increase for 4 castors								
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.



SPRING

804

Tavoli refrigerati ventilati per la pasticceria, 4 porte EN400x600, in acciaio inox AISI 304, con gas refrigerante R404a (GWP3780).

S/s AISI 304 pastry ventilated counters, 4 EN400x600 doors, with R404a refrigerant (GWP3780).

- Profondità 800 mm, isolamento 60mm
- TN (-2°C/+7°C) o BT (-24°C/-18°C)
- Controller elettronico con display digitale. Funzioni di overcooling e controllo umidità standard
- Gruppo incorporato
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati, evaporatore rialzato e scarico integrato per una pulizia facilitata
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici
- Accessori interni di serie per porta: 3 coppie di guide inox per teglie EN 600x400 (teglie non incluse)

- 800 mm depth, 60mm thick insulation
- TN (-2°C/+7°C) or BT (-24°C/-18°C)
- Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions as standard
- Incorporated unit
- 90° stop self-closing doors
- Coved floors, raised evaporator and integrated water discharge pipe for easy cleaning
- Automatic defrost and evaporation of defrosting water systems
- Standard fitting per door: 3 s/s pair of runners for EN 600x400 trays (trays are not included)

Optional:
filtro removibile, ozonizzatore.

Optional:
removable filter, ozonizer.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz



VERS 220-60



**ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES**
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



Tavoli/Counters

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range °C Range °C	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio/Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt	Ampere				
	SPRING804TN	7ST84IP4VA001	con piano - with work top	Si/Yes	-2/+7°C	R404 250	1450x800x860	275	5.22	230/50	1510x860x960	130/145
	SPRING804TN/A	7ST84IP4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	Si/Yes	-2/+7°C	R404 250	1450x800x1010	275	5.22	230/50	1510x860x960	130/145
	SPRING804TN/S	7ST84IP4NA001	senza piano - without work top	Si/Yes	-2/+7°C	R404a 250	1450x800x810	275	5.22	230/50	1510x860x960	130/145
	SPRING804BT	7ST84IB4VA001	con piano - with work top	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x860	634	9.15	230/50	1510x860x960	160/175
	SPRING804BT/A	7ST84IB4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x1010	634	9.15	230/50	1510x860x960	160/175
	SPRING804BT/S	7ST84IB4NA001	senza piano - without work top	Si/Yes	-18/-24°C	R404a 300	1450x800x810	634	9.15	230/50	1510x860x960	160/175
	SPRING804TN R	7ST84RP4VA001	con piano - with work top	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x860	0	0	230/50	1370x860x960	122/137
	SPRING804TN/A R	7ST84RP4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x1010	0	0	230/50	1370x860x960	122/137
	SPRING804TN/S R	7ST84RP4NA001	senza piano - without work top	No	-2/+7°C	R404a	1220x800x810	0	0	230/50	1370x860x960	122/137
	UCTN4-T*	74861756	Unità Condensatrice	Condensing unit R404a								
	SPRING804BT R	7ST84RB4VA001	con piano - with work top	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x860	0	0	230/50	1370x860x960	122/137
	SPRING804BT/A R	7ST84RB4LA001	con piano con alzatina - work top with splashback	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x1010	0	0	230/50	1370x860x960	122/137
	SPRING804BT/S R	7ST84RB4NA001	senza piano - without work top	No	-18/-24°C	R404a	1220x800x810	0	0	230/50	1370x860x960	122/137
	UCBT4-T*	74861764	Unità Condensatrice	Condensing unit R404A								
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evaporacondensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)								
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays								
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf								
		74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 60x40 shelf								
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price Increase - Price increase for 4 castors								
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz								

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG. 122/123

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice.



Accessori e Optional

Accessories & Optionals

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	SPRING SALADETTE 700
OPTIONAL						
VERS110-60		Sovrapprezzo per Versione 110V/60Hz Price increase for Power supply 110V/60Hz	x	x	x	x
VERSC02		Sovrapprezzo per Versione remota per CO2 Price increase for Ready for connection to a remote CO2 condensing unit	x	x		
HACCPON		Sovrapprezzo per Centralina elettronica HACCP Price increase for HACCP control panel	x	x	x	x
STERILK1T		Sovrapprezzo per Sterilizzatore Price increase for Sterilizer	x	x	x	x
PORVE700*		Sovrapprezzo porta vetri TN, a porta Price Increase for TN glass door (per door) SPRING700	x	x		
PORVE800*		Sovrapprezzo porta vetri TN, a porta Price Increase for TN glass door (per door) SPRING800			x	
PORVELED		Sovrapprezzo illuminazione a LED Price increase for LED light, for glass door	x		x	
99RAGTRX500		Sovrapprezzo per Piano inox arrotondato frontalmente Price increase for Rounded front top	x	x	x	
SERRPSRING		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave porta Price increase for Door kit key lock	x	x	x	
SERRCSRING		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave cassetiera Price increase for key lock kit for set of Drawers	x	x		
SBRINELETSRING		Sovrapprezzo per Sbrinamento elettrico Price increase for Electrical defrost (per versione/for version TN)	x	x	x	x
EVAPINOX		Sovrapprezzo per Evaporatore inox Price increase for Stainless steel evaporator	x	x		x
UCESXSPRING		Sovrapprezzo per Motore a sx Price increase for Condensing unit on the left	x	x	x	
SOVLAV		Sovrapprezzo per Lavello e foro rubinetto sopra vano motore (solo per TN con piano con alzatina) - Price increase for Sink and tap hole above the condensing unit (only for counters with splashback)	x	x	x	x
SOVH890		Sovrapprezzo per Altezza 890mm (+20mm h volume interno) Price increase for 890mm height (+20mm loading capacity)				
SOVP800		Sovrapprezzo per piano profondità 800 mm Price increase for 800mm worktop depth	x			x
CONDH2OSRING		Sovrapprezzo per condensazione ad acqua Price increase for water condensation	x	x	x	
FILTER		Sovrapprezzo filtro removibile Price increase removable filter	x	x	x	x

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	SPRING SALADETTE 700
ACCESSORI/ ACCESSORIES						
	74700280	Driver per supervisori già in possesso - Driver for already owned supervisor (RS485)	x	x	x	x
	* 73686562+ 74700170	Supervisore BASE - BASE Supervisor (Nr Max. Unità/Units 20)	x	x	x	x
	* 73686562+ 74700172	Supervisore TOP - TOP Supervisor (Nr Max. Unità/Units 100)	x	x	x	x
	74768120	Griglia inox EN 600x400 - S/S EN 600x400 shelf			x	x
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 - plastic coated EN 60x40 shelf			x	
	74768002	Griglia inox GN 1/1 - S/S GN 1/1 shelf	x	x		
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 - plastic coated GN 1/1 shelf	x	x		
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 - GN 1/1 pan 20mm deep	x	x		x
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 - GN 1/1 pan 40mm deep	x	x		x
	74707300	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm - EN 600x400 tray 20 mm deep			x	x
	74707301	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm - EN 600x400 tray 40 mm deep			x	x
	74707295	Vaschetta pesce polietilene 400x600 h=130mm - Fish container 400x600x 130mm			x	
	74707297	Vaschetta pesce polietilene 400x300 h=130mm - Fish container 400x300x130 mm			x	
	72554699	Falsofondo plastica per VP5/130 - Plastic perforated bottom for VP5/130			x	
	72554695	Falsofondo inox forato per VP5/130 - S/S perforated bottom for VP5/130			x	
	72554697	Falsofondo inox forato per VP2/130 - S/S perforated bottom for VP2/130			x	
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm - Pizza plastic container 400x600x70mm			x	
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene - Lid for pizza plastic container (400x600 h=70mm)			x	

* Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C - * Environment conditions: 65% humidity MAX MIN temperature 25 ° C

** All'acquisto di più unità che si vogliono tutte collegate a un supervisore, oltre al costo dell'accessorio BASE o TOP calcolato su una unità, andrà considerato il costo di un driver di connessione (cod. 74700280) per ogni ulteriore unità acquistata.
** When you purchase more units and would like to connect them to a supervisor, beyond the BASE or TOP accessory's cost of a unit, you must consider the price of a connection driver (cod. 74700280) for any further purchased unit.



TRK 602/3/4

TRK

TRK 602 603 604 – Tavoli refrigerati 2, 3, 4 porte, con gruppo incorporato, profondità 600 mm, in acciaio INOX AISI 304.

- Profondità 600 mm
- TN (0/+8°), gas refrigerante R 404A (GWP3780)
- Porte con maniglie incassate in alluminio
- Refrigerazione ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione
- Sbrinamento a pausa semplice ed evaporazione acqua di condensa automatici
- Accessori di serie per porta: 1 griglia 430x325 mm

Optional:

Lavello sopra vano motore (solo versione TN/A)


TRK 602 603 604 – S/s AISI 304 chiller counters 2, 3, 4 doors, with unit, depth 600 mm.

- 600 mm depth
- Working temperature TN (0/+8°), refrigerant gas R 404A (GWP3780)
- Doors with embedded aluminium handles
- Refrigeration system: fan-assisted through painted against corrosion evaporator
- Automatic systems of defrost (through stop compressor) and evaporation of defrosting water
- Standard fitting per door: 1 grid 430x325 mm

Optional:

Sink above unit compartment (only TN/A version)

OPTIONALS






74768132



SOVVCAS1/2



SOVCAS1/3

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range Range	Gas / Gas gr	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	TRK602TN	9TRK62IPVA001	con piano with work top	Si/Yes	0/8°C	R404 200	1260x600x850	290	1,93	230/50	1320x750x1100	76/98
	TRK602TN/A	9TRK62IPLA001	con piano con alzatina with work top with splashback	Si/Yes	0/8°C	R404 200	1260x600x950	290	1,93	230/50	1320x750x1100	76/98
	Versione TN/A con LAVELLO (340x340x200mm) sopra vano motore		TN/A model with SINK (340x340x200mm) above unit compartment				1320x600x950				1380x750x1100	
	TRK602TN/S	9TRK62IPNA001	senza piano without work top	Si/Yes	0/8°C	R404 200	1260x600x810	290	1,93	230/50	1320x750x1100	76/98
	TRK603TN	9TRK63IPVA001	con piano with work top	Si/Yes	0/8°C	R404 200	1720x600x850	290	1,93	230/50	1760x750x1100	106/133
	TRK603TN/A	9TRK63IPLA001	con piano con alzatina with work top with splashback	Si/Yes	0/8°C	R404 200	1720x600x950	290	1,93	230/50	1760x750x1100	106/133
	Versione TN/A con LAVELLO (340x340x200mm) sopra vano motore		TN/A model with SINK (340x340x200mm) above unit compartment				1780x600x950				1820x750x1100	
	TRK603TN/S	9TRK63IPNA001	senza piano without work top	Si/Yes	0/8°C	R404 200	1720x600x810	290	1,93	230/50	1760x750x1100	106/133
	TRK604TN	9TRK64IPVA001	con piano with work top	Si/Yes	0/8°C	R404 250	2180x600x850	378	2,62	230/50	2250x750x1100	121/153
	TRK604TN/A	9TRK64IPLA001	con piano con alzatina with work top with splashback	Si/Yes	0/8°C	R404 250	2180x600x950	378	2,62	230/50	2250x750x1100	121/153
	Versione TN/A con LAVELLO (340x340x200mm) sopra vano motore		TN/A model with SINK (340x340x200mm) above unit compartment				2240x600x950				2310x750x950	
	TRK604TN/S	9TRK64IPNA001	senza piano without work top	Si/Yes	0/8°C	R404 250	2180x600x810	378	2,62	230/50	2250x750x1100	121/153
		74768132	Griglia plastificata 430X325					Plastic coated 430X325 shelf				
		74701947_P600 x2	Coppia guide inox					S/s pairs of runners (450mm)				
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz					Price Increase Power supply 220V/60Hz				
	SOVVCAS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2					Price increase for Block of 2 x 1/2 drawers				
	SOVCAS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3					Price increase for Block of 3 x 1/3 drawers				
	SOVPOVE*		Sovrapprezzo per porta vetro, con illuminazione					Price increase for glass door with light				

*Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Environment conditions: 65% humidity MAX MIN temperature 25 °C **** Watt TN (-10/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Il specifications subject to change without notice.



TRK 602 R, 603 R, 604 R – Tavoli refrigerati 2, 3, 4 porte, senza gruppo incorporato, profondità 600 mm, in acciaio INOX AISI 304.

- Profondità 600 mm
- TN (0/+8°), gas refrigerante R 404A (GWP3780)
- Porte con maniglia incassate in alluminio
- Refrigerazione ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione
- Accessori di serie per porta : 1 griglia 430x325 mm


TRK 602 603 604 – S/s AISI 304 chiller counters 2, 3, 4 doors, without unit, depth 600 mm.

- 600 mm depth
- TN (0/+8°), refrigerant gas R 404A (GWP3780)
- Doors with embedded aluminium handles
- Refrigeration system: fan-assisted through painted against corrosion evaporator
- Standard fitting per door: 1 grid 430x325 mm

TRK

602/3/4R

OPTIONALS



74768132



SOVVCAS1/2600



SOVCAS1/3600



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Unità Condensatrice Condensing Unit	Range Range	Gas Gas	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Vtaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	TRK602RTN	9TRK62RPVA001	con piano with work top	No	0/8°C	R404	1040x600x850	0	0	230/50	1320x750x1100	58/79
	TRK602RTN/A	9TRK62RPLA001	con piano con alzatina with work top with splashback	No	0/8°C	R404	1040x600x950	0	0	230/50	1320x750x1100	58/79
	TRK602RTN/S	9TRK62RPNA001	senza piano without work top	No	0/8°C	R404	1040x600x810	0	0	230/50	1320x750x1100	58/79
	UCTN1-T*	74861750	Unità Condensatrice / Condensing unit R404A									
	TRK603RTN	9TRK63RPVA001	con piano with work top	No	0/8°C	R404	1500x600x850	0	0	230/50	1760x750x1100	85/112
	TRK603RTN/A	9TRK63RPLA001	con piano con alzatina with work top with splashback	No	0/8°C	R404	1500x600x950	0	0	230/50	1760x750x1100	85/112
	TRK603RTN/S	9TRK63RPNA001	senza piano without work top	No	0/8°C	R404	1500x600x810	0	0	230/50	1760x750x1100	85/112
	UCTN2-T*	74861752	Unità condensatrice / Condensing unit									
	TRK604RTN	9TRK64RPVA001	con piano with work top	No	0/8°C	R404	1960x600x850	0	0	230/50	2250x750x1100	100/132
	TRK604RTN/A	9TRK64RPLA001	con piano con alzatina with work top with splashback	No	0/8°C	R404	1960x600x950	0	0	230/50	2250x750x1100	100/132
	TRK604RTN/S	9TRK64RPNA001	senza piano without work top	No	0/8°C	R404	1960x600x810	0	0	230/50	2250x750x1100	100/132
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice / Condensing unit R404A									
		74768132					Griglia plastificata 430X325		Plastic coated 430X325 shelf			
		74701947_P600 x2					Coppia guide inox		S/s pairs of runners (450mm)			
	VERS220-60						Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz		Price Increase Power supply 220V/60Hz			
	SOVVCAS1/2						Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2		Price increase for Block of 2 x 1/2 drawers			
	SOVCAS1/3						Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3		Price increase for Block of 3 x 1/3 drawers			
	SOVPOVE***						Sovrapprezzo per porta vetro, con illuminazione		Price increase for glass door with light			

* Distanza massima 5 m ** R = Versione remota *** Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C
**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Il specifications subject to change without notice.

QUALITY
PRODUCTS
FOR
COMMERCIAL
KITCHENS



Fresh, Cold & Iced



For further product
information please contact
our National Sales &
Customer Support Manager:



Darren Hulme

Mobile: 0402 346 000

Email: darren@ableproducts.com.au

Head Office / Showroom

8 Guthrie Street, Osborne Park W.A. 6017

P: 08 9242 7521 | F: 08 9242 7168

E: sales@ableproducts.com.au

W: www.ableproducts.com.au



Exclusive
importer for

